

# PRX™ 非接触式验电器

PRX非接触式验电器系列配备有多档可选电压量程，客户可以根据电压等级选择对应的测试量程。

PRX-500预先设定7个电压量程，用户可以选择从220V到最高500kV的测试档位。PRX-35D预先设定3个电压量程，用户可以选择220V到最高量程35kV的测试档位。两款非接触式验电器是电力用户在输配电线路上理想的电压检测工具。



## 产品参数

产品型号	PRX-500/220P	PRX-35D/220P
电压量程	220V/10kV/ 35kV/110kV/ 220kV/330kV/ 500kV	220kV/10kV/ 35kV
报警距离	25cm	
工作频率	50Hz	
工作温度	-29°C到+60°C	
电池寿命	验电>200次	
充电时间	充满约3小时	
产品尺寸	28cmx7.6cmx5cm	
产品重量	0.31kg	

- 1 可充电锂离子电池 – 充电时间15分钟，可使用一天  
充电时间3小时，可使用一周  
交流电/直流电充电
- 2 坚固、超轻、防水外壳，是在恶劣的工作环境下的理想选择
- 3 用途广泛，可快速安装于绝缘杆上
- 4 明亮闪烁的LED灯和响亮的声音警报，明确警告存在电压
- 5 在复杂的多线路工况或多个不同电压等级设备共存工况下工作时，PRX“感应区”可以用于辨别方向