
DIN 标准绝缘电缆终端套管，易进式

- 用于细绞线及超细绞线
- 易进式绝缘结构，方便插入电缆
- 压接电缆终端套管可轻易安装到电缆夹





特性
- 总尺寸范围: 0.5 - 150 mm²
- 符合 DIN46225 第 4 部分的颜色标识和管尺寸 (0.5 - 50 mm²)
- 无卤化物
- 耐热温度为 105° C

材料
- 符合 EN13600 的铜材
- 合成材料：聚丙烯

表面
- 镀锡防腐蚀

订单信息
- 现在亦可提供较少要求的简易塑料盒，产品编号后缀为 "SB"

公称横截面 mm²	产品编号	颜色	尺寸 mm					重量 / 1000 件 ~kg	包装单位/件数
			d1	d3	l1	l2	s1		
0.5	**4696**	□	1.0	3.1	12	6	0.15	0.070	1000
	4698	□	1.0	3.1	14	8	0.15	0.070	1000
	GR4698	□	1.0	3.1	14	8	0.15	0.070	500 ***
	46910	□	1.0	3.1	16	10	0.15	0.085	1000
0.75	**4706**	■	1.2	3.3	12	6	0.15	0.080	1000
	4708	■	1.2	3.3	14	8	0.15	0.080	1000**
	GR4708	■	1.2	3.3	14	8	0.15	0.080	500 ***
	47010	■	1.2	3.3	16	10	0.15	0.100	1000
	47012	■	1.2	3.3	18	12	0.15	0.105	1000
1	**4716**	■	1.4	3.5	12	6	0.15	0.090	1000
	4718	■	1.4	3.5	14	8	0.15	0.100	1000**
	GR4718	■	1.4	3.5	14	8	0.15	0.100	500 ***
	47110	■	1.4	3.5	16	10	0.15	0.120	1000
	47112	■	1.4	3.5	18	12	0.15	0.125	1000
1.5	**4726**	■	1.7	4.0	12	6	0.15	0.105	1000
	4728	■	1.7	4.0	14	8	0.15	0.110	1000**
	GR4728	■	1.7	4.0	14	8	0.15	0.110	500 ***
	47210	■	1.7	4.0	16	10	0.15	0.130	1000
	47212	■	1.7	4.0	18	12	0.15	0.150	1000
	47218	■	1.7	4.0	24	18	0.15	0.190	1000
2.5	**4738**	■	2.2	4.7	14	8	0.15	0.150	1000**
	GR4738	■	2.2	4.7	14	8	0.15	0.150	500 ***
	47312	■	2.2	4.7	18	12	0.15	0.200	1000
	47318	■	2.2	4.7	24	18	0.15	0.250	1000
4	**47410**	■	2.8	5.4	17	10	0.20	0.210	100**
	47412	■	2.8	5.4	20	12	0.20	0.250	100
	47418	■	2.8	5.4	26	18	0.20	0.320	100
6	**47512**	■	3.5	6.9	20	12	0.20	0.350	100**
	47518	■	3.5	6.9	26	18	0.20	0.460	100
10	**47612**	■	4.5	8.4	22	12	0.20	0.450	100**
	47618	■	4.5	8.4	28	18	0.20	0.650	100
16	**47712**	■	5.8	9.6	24	12	0.20	0.650	100**
	47718	■	5.8	9.6	28	18	0.20	0.800	100


DIN 标准绝缘电缆终端套管，易进式

公称横截面 mm²	产品编号	颜色	尺寸 mm d1	d3	l1	l2	s1	重量 / 1000 件 ~kg	包装单位/件数
25	**47816**		7.3	12.0	30	16	0.20	1.600	50
	47818		7.3	12.0	32	18	0.20	1.700	50
	47822		7.3	12.0	36	22	0.20	2.000	50
35	**47916**		8.3	13.5	30	16	0.20	1.900	50
	47918		8.3	13.5	32	18	0.20	2.100	50
	47925		8.3	13.5	39	25	0.20	2.500	50
50	**48020**		10.3	16.0	36	20	0.30	3.300	50
	48025		10.3	16.0	40	25	0.30	3.600	50
70	***48121**		13.5	17.2	37	21	0.40	4.620	25
95	***48225**		14.7	19.2	44	25	0.40	6.000	25
120	***48327**		16.7	21.4	48	27	0.45	7.850	25
150	***48432**		19.5	25.0	58	32	0.50	12.330	25

- * = 非标准
- ** = 亦可提供小型简易盒
- *** = 每袋数量
- **工具：参见第 144 页的表格**

DIN 标准绝缘电缆终端套管，易进式，颜色代码 1





- **用于细绞线及超细绞线**
- **易进式绝缘结构，方便插入电缆**
- **压接电缆终端套管可轻易安装到电缆夹**

特性

- 总尺寸范围: 0.14 - 50 mm²
- 符合 DIN 46228 第 4 部分 (0.5 - 50 mm²)
- 无卤化物
- 耐热温度为 105° C

材料

- 符合 EN13600 的铜材
- 合成材料：聚丙烯

表面

- 镀锡防腐蚀（一经要求，亦可提供其他表面用的材料）

公称横截面 mm²	产品编号	颜色	尺寸 mm d1	d3	l1	l2	s1	重量 / 1000 件 ~kg	包装单位/件数
0.14	***166GR**		0.7	2.3	10.4	6	0.12	0.035	1000
	***166GRL**		0.7	2.3	12.4	8	0.12	0.040	1000
0.25	***167H**		0.8	2.3	10.4	6	0.15	0.045	1000
	***167HL**		0.8	2.3	12.4	8	0.15	0.050	1000
0.34	***168T**		0.8	2.5	10.4	6	0.15	0.045	1000
	***168TL**		0.8	2.5	12.4	8	0.15	0.050	1000
0.5	**1690K**		1.0	3.0	12.0	6	0.15	0.070	1000
	1690		1.0	3.0	14.0	8	0.15	0.070	1000
	GR1690		1.0	3.0	14.0	8	0.15	0.070	500 **
	1690H		1.0	3.0	16.0	10	0.15	0.085	1000

DIN 标准绝缘电缆终端套管，易进式，颜色代码 1

公称横截面 mm²	产品编号	颜色	尺寸 mm d1	d3	l1	l2	s1	重量 / 1000 件 ~kg	包装单位/件数
0.75	170WK	□	1.2	3.2	12.4	6	0.15	0.080	1000
	170W	□	1.2	3.2	14.6	8	0.15	0.080	1000
	GR170W	□	1.2	3.2	14.6	8	0.15	0.080	500 **
	170WH	□	1.2	3.2	16.4	10	0.15	0.100	1000
	170WL	□	1.2	3.2	18.4	12	0.15	0.105	1000
1	171GK		1.4	3.5	12.4	6	0.15	0.090	1000
	171G		1.4	3.5	14.6	8	0.15	0.100	1000
	GR171G		1.4	3.5	14.6	8	0.15	0.100	500 **
	171GH		1.4	3.5	16.4	10	0.15	0.120	1000
	171GL		1.4	3.5	18.4	12	0.15	0.125	1000
1.5	172RK		1.7	4.0	12.0	6	0.15	0.105	1000
	172RO		1.7	4.0	14.6	8	0.15	0.110	1000
	GR172RO		1.7	4.0	14.6	8	0.15	0.110	500 **
	172RH		1.7	4.0	16.4	10	0.15	0.130	1000
	172RM		1.7	4.0	18.4	12	0.15	0.140	1000
	172RL		1.7	4.0	24.4	18	0.15	0.190	1000
2.5	173B		2.3	4.9	15.2	8	0.15	0.150	1000
	GR173B		2.3	4.9	15.2	8	0.15	0.150	500 **
	173BH		2.3	4.9	19.0	12	0.15	0.200	1000
	173BL		2.3	4.9	25.0	18	0.15	0.250	1000
4	174GR		2.9	5.5	16.5	10	0.15	0.210	100
	174GRH		2.9	5.5	19.5	12	0.15	0.250	100
	174GRL		2.9	5.5	25.5	18	0.15	0.320	100
6	175S		3.5	6.3	20.0	12	0.20	0.350	100
	175SL		3.5	6.3	26.0	18	0.20	0.460	100
10	176E	□	4.5	8.0	21.5	12	0.20	0.450	100
	176EL	□	4.5	8.0	27.5	18	0.20	0.650	100
16	177GR		5.8	9.6	22.2	12	0.20	0.650	100
	177GRL		5.8	9.6	28.2	18	0.20	0.800	100
25	178BR		7.3	12.1	29.0	16	0.20	1.600	50
	178BRL		7.3	12.1	35.0	22	0.20	2.000	50
35	179B		8.3	13.6	30.0	16	0.20	1.900	50
	179BL		8.3	13.6	39.0	25	0.20	2.500	50
50	180O		10.3	16.4	36.4	20	0.35	3.300	50
	180OL		10.3	16.4	41.4	25	0.35	4.000	50

- * = 非标准
- ** = 每袋数量
- **工具：参见第 144 页的表格**